

Akku und Ladegeräte



Modell	SKC-LB0730S	SKC-LB1030S
Spannung	7,2 V / 2500 mAh	10,8 V / 2500 mAh
Gewicht	119 g	200 g
L x W x H	51 x 44 x 70 mm	51 x 46 x 90 mm
Verwendung	SKC-PTA-BS12 Serie	SKC-PTA-BS/BT20/30/45 Serie



Modell	SKC-P25W	SKC-P50WN-S
Spannung (Input / Output)	100-240 V / 8,4V 3,00A	90-240 V / 12,6V 3,75A
Gewicht	430 g	470 g
L x W x H	115 x 145 x 101 mm	145 x 115 x 93 mm
Verwendung	SKC-LB0730S	SKC-LB1030S



SKC-LB1820C / SKC-LB1820B



SKC-LB1820



SKC-LB1840

Modell	Spannung	Verwendung	L x W x H	Gewicht
SKC-LB1820C	18V 2000 mAh	SKC-PTA-L300	92 x 75 x 63 mm	430 g
SKC-LB1820B	18V 2000 mAh	siehe Schrauber Modelle	92 x 75 x 63 mm	430 g
SKC-LB1820	18V 1950 mAh		119 x 90 x 40 mm	430 g
SKC-LB1840	18V 3900 mAh		119 x 90 x 59 mm	720 g



SKC-P80W / SKC-P80W-D



SKC-P120W*

Modell	SKC-P120W	SKC-P80W	SKC-P80W-D
SKC-LB1820B/C	-	-	40 min.
SKC-LB1820	40 min.	40 min.	-
SKC-LB1840	60 min.	80 min.	-

Modell	Spannung (Input / Output)	Verwendung	L x W x H	Gewicht
SKC-P80W	90-240V / 21V 3,2A	SKC-LB1820/1840	115 x 145 x 80 mm	530 g
SKC-P80W-D	90-240V / 21V 3,2A	SKC-LB1820B/C	115 x 145 x 80 mm	530 g
SKC-P120W*	90-240V / 21V 3,0-4,0A	SKC-LB1820/1840	170 x 160 x 80 mm	1068 g

*Das SKC-P120W verfügt über einen eingebauten Lüfter und ein LCD-Display, auf dem Ladezeit, Zelltemperatur, Batteriespannung, Ladestatus und Überprüfung der Batterie-ID angezeigt werden.