



- L: Hebelstart , P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

**Zubehör:**
**KC-6S**

**KH-4**

**PG-10S und LG-10S**

**Zubehör:**
**KL-2**

**KW-3**


Modell	SKD-BN512L-ESD	SKD-BN519L-ESD	SKD-BN512LF-ESD	SKD-BN517LF-ESD	
	SKD-BN512P-ESD	SKD-BN519P-ESD	SKD-BN512PF-ESD	SKD-BN517PF-ESD	
Spannung	DC 24V oder 32V				
Leistung	55W				
Drehmoment	0,15 - 1,18 Nm	0,29 - 1,86 Nm	0,15 - 1,18 Nm	0,29 - 1,67 Nm	
Genauigkeit	+3%				
Drehmoment-Einstellung	stufenlos				
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	2000	2000
	LO	700	700	1550	1550
Gewicht	520 g				
Länge	235 mm				
Netzteile & Controller	SKP-32BC-60WN,SKP-BC40HLN V4.0/4.1 oder SKP-BC32HL V4.0		SKP-BE32HLN		
Bit Typ (Standard Typ B)					